




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne



STANDARD
100

Corte microfibras transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol
Spanisches Ursprungszeugnis

1805-PIEL-A



blanco

ES Zueco de microfibra D'COVER OEKO-TEX® sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Nivel de protección OB+SRC+E+WRU.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

E = absorción de energía en el tacón.

WRU = resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine.

EN Microfiber D'COVER OEKO-TEX® clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent blistering, injected on a straight form with a rounded toe. Cushioned insole and Technic microfiber lining. Non-skid PVC Sole modified with nitrile and grooves to facilitate the expulsion of fluids.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Security Level OB+SRC+E+WRU.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use plus slip resistance on ceramic tile floors with Nals.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

E = energy absorbing heel.

WRU = resistance to penetration and absorption of water by the upper.

FR Sabot en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable. Semelle matelassée et fourrée de microfibre technique. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Niveau de protection OB+SRC+E+WRU.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique et NaLS.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie au niveau du talon.

WRU = résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau dans la tige.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/46



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE

Industrial Model D0504540-01

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel D0504540-01