




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne




STANDARD
100

Corte microfibras transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

BEA-L



blanco

ES Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente de tejido técnico sobre espuma de poliuretano D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacterias. Suela de poliuretano bicolor antibacteriana, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

ANTibacterial ISO 16187.

Nivel de protección OB+SRA+FO+A+E.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

A = antiestático. Calzado disipativo electrostático Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

E = absorción de energía en el talón.

EN Clog with adjustable strap at heel with buckle, washable in cold and hot water up to 40°, spade microfiber D'COVER OEKO-TEX® lining inside of technic fabric over polyurethane D'DRY®, highly breathable with great capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent blistering, mounted on last line of toe rounded. Removable cushioned insole fabric over polyurethane foam thermoforming, breathable, washable and antibacterial. Antibacterial a bicolor polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids. Manufactured, assembled and sewn up to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

ANTibacterial ISO 16187.

Protection Level OB+SRA+FO+A+E.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use plus slip resistance on ceramic tile floors with Nals.

SRA = nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

FO = oil resistance of the sole.

A = antistatic. Electrostatic Dissipative Footwear Environmental Class 3 (standard UNE-EN 61340-4-3:2005).

E = energy absorption of seat region.

FR Sabot avec bride ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur de tissu technique sur mousse en polyuréthane D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antibactérien en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

ANTibacterial ISO 16187.

Niveau de protection OB+SRA+FO+A+E.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique et NaLS.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

A = antistatique. Chaussures dissipatives électrostatiques Classe environnementale 3 (Norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

E = absorption d'énergie dans le talon.



Escanee este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Tallas / Sizes / Pointures : 34/48



SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152, 792
PATENTED SOLE
Industrial Model 152, 792
SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel 152, 792

