




**STANDARD
100**

Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Zapato lavable hasta 30°
Washable shoe up to 30°
Chaussure lavable jusqu'à 30°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

MAR



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado D'COVER OEKO-TEX® en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

Nivel de protección OB+SR+E+WPA+FO.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

E = absorción de energía en el tacón.

WPA = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

EN Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned D'COVER OEKO-TEX® inset to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

Security Level OB+SR+E+WPA+FO.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

E = energy absorption in the heel.

WPA = upper resistance to water penetration and absorption.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.

FR Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant D'COVER OEKO-TEX® et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

Niveau de protection OB+SR+E+WPA+FO.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

E = absorption de l'énergie au talon.

WPA = résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/46

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0027 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

