




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne



STANDARD
100

Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

PISA



blanco



marino



ES Zueco de microfibra técnica D'COVER OEKO-TEX® perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibra técnica con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa : Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Nivel de protección OB+E+FO.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

E = absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

EN Perforated Technic microfiber clog D'COVER OEKO-TEX® with padding on the instep to prevent blistering, mounted on a straight round toe. Anatomical insole lined in microfiber with a metatarsal bar. Antibacterial wedge-shaped polyurethane sole, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.

Standards : CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Security Level OB+E+FO.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

E = energy absorption in the heel.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.

FR Sabot en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Niveau de protection OB+E+FO.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

E = absorption de l'énergie au talon.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0024 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



SUELA PATENTADA

Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE

Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel 157, 899